SCHWALB
RÄDER • ROLLEN • FÖRDERTECHNIK
...und alles läuft rund!

Hubwagenrollen

Polyurethan-Hubwagenrollen
SERIE „PSK“

Rad:
Radkörper aus Stahl,mit Kugellager.
Laufbelag aus Polyurethan,
fest aufgegossen, elastisch,
geräuscharm, abriebfest.
Geringer Rollwiderstand,
hohe Tragfähigkeit.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	kg	
PSK50/040/15	50	40	15	40	250	
PSK60/040/15	60	40	15	40	250	
PSK70/055/20	70	55	20	55	400	
PSK70/060/20	70	60	20	60	425	
PSK70/070/15	70	70	15	70	500	
PSK75/040/20	75	40	20	40	250	
PSK75/045/20	75	45	20	45	375	
PSK75/070/20	75	70	20	70	550	
PSK75/080/20	75	80	20	80	650	
PSK75/095/20	75	95	20	95	750	
PSK80/030/20	80	30	20	30	250	
PSK80/050/20	80	50	20	50	350	
PSK80/060/20	80	60	20	60	450	
PSK82/050/20	82	50	20	50	400	
PSK82/060/20	82	60	20	60	500	
PSK82/070/20	82	70	20	70	700	
PSK82/080/20	82	80	20	80	800	
PSK82/090/20	82	90	20	90	850	
PSK82/100/20	82	100	20	100	900	
PSK82/110/20	82	110	20	110	1000	
PSK85/050/20	85	50	20	50	450	
PSK85/060/20	85	60	20	60	550	
PSK85/070/20	85	70	20	70	750	
PSK85/080/20	85	80	20	80	850	
PSK85/090/20	85	90	20	90	900	
PSK85/100/20	85	100	20	100	1000	
PSK85/110/20	85	110	20	110	1050	
PSK85/120/20	85	120	20	120	1100	

Diverse Größen sind auch mit Kugellager für Achsen im ø 17 und 25 mm lieferbar.
Bitte die letzten zwei Zahlen in der Bestellnummer entsprechend ändern.
Beispiel mit Achs-Ø 25 mm : PSK82/100/25

Wenn Sie eine andere Einbaulänge benötigen, geben Sie bitte vor dem Achs-Ø die gewünschte Länge an.
Beispiel mit Einbaulänge 104 mm und Achs-Ø 25 mm : PSK82/100/104/25

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Vulkollan®-Hubwagenrollen

SERIE „PVSK“

Rad:

Radkörper aus Stahl, mit Kugellager und Kunststoff-Abdichtung zum Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper.
Laufbelag aus Vulkollan D15, fest aufgegossen, elastisch, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand, hohe Tragfähigkeit. Sehr gut geeignet für elektrisch angetriebene Flurförderfahrzeuge.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	kg	
PVSK82/070/75/20	82	70	20	75	500	
PVSK85/060/65/20	85	60	20	65	450	
PVSK85/060/65/25	85	60	25	65	450	
PVSK85/070/75/20	85	70	20	75	500	
PVSK85/075/80/20	85	75	20	80	550	
PVSK85/075/80/25	85	75	25	80	550	
PVSK85/080/85/20	85	80	20	85	600	
PVSK85/080/85/25	85	80	25	85	600	
PVSK85/090/95/20	85	90	20	95	700	
PVSK85/090/95/25	85	90	25	95	700	
PVSK85/095/100/20	85	95	20	100	750	
PVSK85/095/100/25	85	95	25	100	750	
PVSK85/100/105/20	85	100	20	105	800	
PVSK85/100/105/25	85	100	25	105	800	
PVSK85/110/115/25	85	110	25	115	850	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyamid-Hubwagenrollen
SERIE „KHK“

Rolle:
Aus hochwertigem Polyamid mit Rillenkugellager, naturfarben.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	kg	
KHK80/070/20	80	70	20	70	700	
KHK80/100/20	80	100	20	100	1000	
KHK82/060/20	82	60	20	60	650	
KHK82/070/20	82	70	20	70	700	
KHK82/080/20	82	80	20	80	800	
KHK82/090/20	82	90	20	90	900	
KHK82/100/20	82	100	20	100	1000	
KHK82/118/20	82	118	20	118	1200	
KHK85/046/20	85	46	20	46	500	
KHK85/061/20	85	61	20	61	650	
KHK85/075/20	85	75	20	75	800	
KHK85/080/20	85	80	20	80	850	
KHK85/090/20	85	90	20	90	950	
KHK85/100/20	85	100	20	100	1100	
KHK85/110/20	85	110	20	110	1200	
KHK85/120/20	85	120	20	120	1300	

Diverse Größen sind auch mit Kugellager für Achsen im ø 17 und 25 mm lieferbar.
Bitte die letzten zwei Zahlen in der Bestellnummer entsprechend ändern.
Beispiel mit Achs-Ø 25 mm : KHK82/100/25

Wenn Sie eine andere Einbaulänge benötigen, geben Sie bitte vor dem Achs-Ø die gewünschte Länge an.
Beispiel mit Einbaulänge 104 mm und Achs-Ø 25 mm : KHK82/100/104/25

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyurethanrollen
SERIE „LS/PSK“ „BS/PSK“

Gehäuse:
Stabile Stahlschweißkonstruktion, verzinkt chromatisiert und schwarz lackiert. Mit Axial-Rillenkugellager und einem Kegelrollenlager im Drehkranz.

Rad:
Radkörper aus Stahl, mit Kugellager. Laufbelag aus Polyurethan, fest aufgegossen,
elastisch, geräuscharm, abriebfest. Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LS/PSK070	BS/PSK070	70	70	127	60	135x110	105x 80	13	500	
LS/PSK075	BS/PSK075	75	70	130	60	135x110	105x 80	13	550	
LS/PSK080	BS/PSK080	80	70	132	60	135x110	105x 80	13	650	
LS/PSK082	BS/PSK082	82	70	133	60	135x110	105x 80	13	700	
LS/PSK085	BS/PSK085	85	70	135	60	135x110	105x 80	13	750	

Niedrige Bauhöhe bei hoher Tragfähigkeit!

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyamidrollen
SERIE „LS/KHK“ „BS/KHK“

Gehäuse:
Stabile Stahlschweißkonstruktion, verzinkt chromatisiert und schwarz lackiert. Mit Axial-Rillenkugellager und einem Kegelrollenlager im Drehkranz.

Rad:
Aus hochwertigem Polyamid in schwerer Ausführung, mit Rillenkugellager.
Die Räder sind temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LS/KHK082	BS/KHK082	82	70	133	60	135x110	105x 80	13	700	
LS/KHK082/80	BS/KHK082/80	82	80	133	60	135x110	105x 80	13	800	
LS/KHK085	BS/KHK085	85	70	135	60	135x110	105x 80	13	800	
LS/KHK085/80	BS/KHK085/80	85	80	135	60	135x110	105x 80	13	850	

Niedrige Bauhöhe bei hoher Tragfähigkeit!

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55